

Siège Nexxit



Version antistatique



Très résistant, le siège Nexxit répond aux exigences techniques des postes de travail du secteur industriel (production, R&D, laboratoires, etc.). Son dossier à surpiqûres horizontales et à forme amincie vers les haut assure un soutien lombaire efficace, soulage le dos et offre une liberté de mouvement optimale. L'assise dispose de bords arrondis et d'un rembourrage épais et souple, spécialement conçus pour garantir une posture confortable.

Les réglages ergonomiques du Nexxit sont rationalisés et intuitifs : ils peuvent être réalisés d'une seule main et la plupart d'entre eux s'effectuent même de manière automatique, ce qui rend ce siège idéal pour les postes partagés. Ses poignées, dont la couleur est personnalisable, lui confèrent une grande mobilité, en toute sécurité.

Données techniques

Réglage hauteur assise standard	45-60 cm
Réglage hauteur assise vérin haut (patins)	57-82 cm
Dimensions assise (l x p)	46 x 46 cm
Réglage profondeur d'assise	40-46 cm
Amplitude profondeur d'assise	6 cm
Épaisseur assise	6,5 cm
Dimensions dossier (H x l)	53 x 47 cm
Réglage hauteur dossier	49-56 cm
Amplitude hauteur dossier	6 cm
Mode de réglage dossier	Synchrone : 3 positions (réglage intensité automatique)
Amplitude inclinaison dossier	6°
Réglage automatique de tension	45-120 kg
Mécanique	Synchrone
Amplitude inclinaison d'assise	6°
Dimensions accoudoirs (l x p)	8,5 x 22 cm
Réglage hauteur accoudoirs	24,5-35,5 cm
Amplitude hauteur accoudoirs	11 cm
Diamètre base	68 cm
Diamètre roulettes	4,5 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Poids siège	15 kg
Garantie	10 ans

Points forts

- Stabilité et robustesse
- Réglages automatiques
- Mobilité facilitée grâce aux poignées
- Disponible en versions antistatique et salle blanche

+ Options

- Configuration antistatique/salle blanche
- Accoudoirs 4D
- Repose-pieds cerclé
- Roulettes freinées en charge
- Différents revêtements

> Normes

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (version antistatique)