

Siège Gamme Support



Version Support Rectangle



Version Support Tabouret



Version Support Selle



TECHNIQUE / PRODUCTION

Les sièges Support sont particulièrement adaptés aux environnements techniques et assurent un confort durable aux professionnels qui alternent régulièrement les postures assise et debout, ou souhaitent travailler en position assis-debout (caisses des magasins, laboratoires, cabinets de dentistes, etc.).

Chaque modèle possède des spécificités uniques, permettant à l'utilisateur de choisir celui qui correspond le mieux à sa morphologie et à ses besoins. La profondeur réduite de l'assise du Support Rectangle convient ainsi aux très petites morphologies. L'assise du Support Selle favorise quant à elle une posture assis-debout très dynamique.

Données techniques

| | |
|--|----------------------|
| Réglage hauteur assise standard (vérin extra-haut) | 59 - 83 cm |
| Réglage hauteur assise vérin extra-bas | 38 - 47 cm |
| Réglage hauteur assise vérin bas | 41 - 55 cm |
| Réglage hauteur assise vérin medium | 45 - 58 cm |
| Réglage hauteur assise vérin haut | 52 - 70 cm |
| Dimensions assise Rectangle (l x p) | 45 x 24 cm |
| Diamètre assise Tabouret | 35 cm |
| Dimensions assise Selle (l x p) | 41 x 38 cm |
| Densité mousse assise | 65 kg/m ³ |
| Dimensions dossier standard (H x l) | 23 x 38 cm |
| Dimensions dossier haut (H x l) | 30 x 38 cm |
| Mode de réglage du dossier | Crans |
| Amplitude hauteur dossier standard | 8 cm |
| Réglage inclinaison dossier Selle/Rect./Tab. (av/ar) | - 15° / + 14° |
| Densité mousse dossier | 65 kg/m ³ |
| Diamètre base | 54 cm |
| Diamètre roulettes | 4,5 cm |
| Poids utilisateur max | 110 kg |
| Garantie | 10 ans |

Points forts

- Gamme modulaire et polyvalente
- Robustesse exceptionnelle
- Gamme idéale pour posture assis-debout
- Simplicité d'utilisation
- Nombreuses options disponibles

+ Options

- Accoudoirs
- Repose-pied circulaire
- Roulettes autobloquantes ou patins
- Différents revêtements : laine, lavable,
- Cuir, velours, etc.



Taux de recyclé **34%**
Taux de recyclabilité **90%**